

TİCİMAX SİPARİŞ SERVİS DÖKÜMANTASYONU

Servis Ekleme;

1

2

3

ÖNEMLİ
Collection type 'i System.Collections.Generic.List olarak seçiyoruz ve OK 'e tıklıyoruz

Servis Adresini buraya yazıp 'Go'ya basıyoruz.

Servise isim veriyoruz.Örnekte 'UrunServis' kullanılmıştır.

Burayı tıklayıp yandaki pencereyi açıyoruz

.Net uygulamalarda .config dosyasında servisin binding bölümüne `< security mode="Transport" />` eklenmelidir.

Ekran görüntüsü: <http://prntscr.com/un0z7j>

Servis Adresi: <https://www.alanadiniz.com/Servis/SiparisServis.svc>

- 1- Sipariş Ekleme(SaveSiparis)
- 2- Siparişe Kargo Paket Ekleme(SaveSiparisKargoPaket)
- 3- Sipariş Kargo Paketine Takip Numarası Ekleme(SaveSiparisKargoPaketKargoTakipNo)
- 4- Siparişleri Getirmek(SelectSiparis)
- 5- Siparişin Kargo Paketlerini Getirmek(SelectSiparisKargoPaket)

- 6- [Siparişe Ait Ödemeleri Getirmek\(SelectSiparisOdeme\)](#)
- 7- [Siparişe Ait Ürünleri Getirmek\(SelectSiparisUrun\)](#)
- 8- [Sipariş Ürün Durumlarını Getirmek\(SelectSiparisUrunDurumlari\)](#)
- 9- [Sipariş Aktarıldı Yapmak\(SetSiparisAktarildi\)](#)
- 10- [Sipariş Aktarıldı İptal Etmek\(SetSiparisAktarildiIptal\)](#)
- 11- [Sipariş Durumu Ekleme\(SetSiparisDurum\)](#)
- 12- [Siparişi Kargoya Verildi Durumuna Getirmek\(SetSiparisKargoyaVerildi\)](#)
- 13- [Sipariş Teslim Edildi Durumuna Getirmek\(SetSiparisTeslimEdildi\)](#)
- 14- [Kargo Seçeneklerini Getirmek\(GetKargoSecenek\)](#)
- 15- [Siparişe Kargo Takip No Ekleme ve Kargo İşlemlerini Yapmak\(SaveKargoTakipNo\)](#)
- 16- [Ödeme Tiplerini Getirmek\(GetOdemeTipleri\)](#)
- 17- [Sepet Bilgisini Getirmek\(GetSepet\)](#)
- 18- [Cari Ödemeleri Getirmek\(SelectCariOdeme\)](#)
- 19- [Sepetleri Getirmek\(SelectSepet\)](#)
- 20- [Sepetleri Getirmek\(SelectWebSepet\)](#)
- 21- [Siparişe Fatura Numarası Ekleme\(SetFaturaNo\)](#)
- 22- [Sipariş Ürün Durumu Ekleme\(SetSiparisUrunDurum\)](#)

METOD KULLANIMLARI(SiparisServis)

Ödeme Durumu Değişkenleri

Adı	Değer
Onay bekliyor	0
Onaylandı	1
Hatalı	2
İade edilmiş	3

İptal edilmiş	4
---------------	---

Ödeme Tipi Değişkenleri

Adı	Değer
Kredi kartı	0
Havale	1
Kapıda ödeme nakit	2
Kapıda ödeme kredi kartı	3
Mobil ödeme	4
Bkm express	5
Paypal	6
Cari	7
Mail order	8
İpara	9
Nakit	10
Payuoneclick	11
Cari kredi	12
Garantipay	13
PayuBkmexpress	14
Nestpay	15
Paycell	16
Iyzipay	17
Hopi	18
Paybyme	19
Hediye çeki	20

Paygurumobil	21
Paynet	22
Telr	23
Compay	24
Paytr	25
Maximum mobil	26
Magazada öde	27

Sipariş Durumu Değişkenleri

Adı	Değer
Ön sipariş	0
Onay bekliyor	1
Onaylandı	2
Ödeme bekliyor	3
Paketleniyor	4
Tedarik ediliyor	5
Kargoya verildi	6
Teslim edildi	7
Iptal edildi	8
İade edildi	9
Silinmiş	10
İade talebi alındı	11
İade ulaştı ödeme yapılacak	12
İade ödemesi yapıldı	13
Teslimat öncesi iptal talebi	14

Iptal talebi	15
Kısmi iade talebi	16
Kısmi iade yapıldı	17

1 - SaveSiparis

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
Siparis	WebSiparisSaveRequest	evet	Sipariş bilgilerini içeren WebSiparisSaveRequest sınıfı.

Siparis

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
FaturaAdresId	integer	evet	Kayıtlı fatura adres id.
IndirimTutari	double	hayır	İndirim tutar değeri.
KargoAdresId	integer	evet	Kayıtlı kargo adres id.
KargoFirmaId	integer	evet	Kayıtlı kargo firma id.
KargoTutari	double	hayır	Kargo tutarı.
Odeme	WebSiparisSaveOdeme	evet	Ödeme sınıfı.
ParaBirimi	string	hayır	Para birimi değeri.
SiparisKaynagi	string	hayır	Sipariş kaynağı değeri.
SiparisNotu	string	hayır	Sipariş notu.
Urunler	List<WebSiparisSaveUrun>	evet	Sipariş içerisindeki ürünlerin listesi.
UrunTutari	double	evet	Tutar.
UrunTutariKdv	double	hayır	Kdv değeri.

UyeId	integer	evet	Siparişi veren üyenin id değeri.
-------	---------	------	----------------------------------

WebSiparisSaveOdeme

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
BankaKomisyonu	double	hayır	Banka komisyon değeri.
HavaleHesapID	integer	hayır	Kayıtlı havale hesap id
KapıdaOdemeTutarı	double	hayır	Kapıda ödeme tutarı.
OdemeDurumu	integer	evet	Ödeme Durumu Değişkenleri
OdemeIndirimi	double	hayır	Ödeme indirim.
OdemeNotu	string	hayır	Ödeme notu.
OdemeSecenekID	integer	evet	Tanımlı olan ödeme seçenek id değeri.
OdemeTipi	integer	evet	Ödeme Tipi Değişkenleri
TaksitSayisi	integer	hayır	Taksit sayısı.
Tarih	datetime	hayır	Tarih değeri.
Tutar	double	evet	Tutar.

WebSiparisSaveUrun

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Adet	double	evet	Sipariş edilen ürün adedi.
KdvOrani	integer	hayır	Kdv oranı .
KdvTutari	double	hayır	Kdv tutarı değeri
Maliyet	double	hayır	Maliyet değeri.
Tutar	double	evet	Ürün tutarı.
UrunID	integer	evet	Ürün id değeri.

Response = **WebSiparisSaveResponse**

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

Örnek kullanım;

```
// siparişin ödeme bilgisi
WebSiparisSaveOdeme odeme = new WebSiparisSaveOdeme
{
    BankaKomisyonu = 4.1,
    HavaHesapID = 2,
    KapıdaOdemeTutari = 5.15,
    OdemeDurumu = 1,
    OdemeIndirimi = 15, // indirim yüzdesi
    OdemeNotu = "ödeme notu",
    OdemeSecenekID = 8, // tanımlı olan ödeme seçenek id si
    OdemeTipi = 2,
    TaksitSayisi = 5,
    Tarih = DateTime.Now,
    Tutar = 50
};

//Siparişin içerisindeki ürünlerin bilgisi
List<WebSiparisSaveUrun> urunListe = new List<WebSiparisSaveUrun>
{
    new WebSiparisSaveUrun
    {
        Adet=1,
        KdvOrani=8,
        KdvTutari=5.12,
        Maliyet=30,
        Tutar=50,
        UrunID=7
    }
};

WebSiparisSaveRequest siparis = new WebSiparisSaveRequest
{
    FaturaAdresId = 1, // SaveUyeAdres metodu ile üyenin adresi kayıt edilip dönen id
    numarası bu kısma yazılabilir .
    IndirimTutari = 10, // indirim yüzdesi
    KargoAdresId = 1, // SaveUyeAdres metodu ile üyenin adresi kayıt edilip dönen id
    numarası bu kısma yazılabilir.
    // Fatura ve teslimat adresi aynı ise kargo adres id ve fatura adres id aynı
    olabilir.
    KargoFirmaId = 2, // Ticimax site yönetim panelindenki kargo yönetiminden kargo
    id'sini öğrenebilirsiniz.
    KargoTutari = 0,
    Odeme = odeme,
    ParaBirimi = "TL",
    SiparisKaynagi = "Web",
    SiparisNotu = "not",
    Urunler = urunListe,
    UrunTutari = 50,
    UrunTutariKdv = 5.12,
    UyeId = 1, // Sipariş veren kullanıcının üye id'si. Üyenin maili ile SelectUyeler
    metodundan üye id si bulunabilir.

    TeslimatSaati = "12.15",
```

```
        TeslimatTarihi = new DateTime(2018, 11, 13)
    };
    WebSiparisSaveResponse siparisEklemeCevap = siparisServisClient.SaveSiparis(uyeKodu, siparis);
```

2 - SaveSiparisKargoPaket

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Paketlenecek siparişe ait id değeri .
SiparisUrunDurumId	integer	evet	Tanımlı sipariş ürün durum id değeri.
KargoEntegrasyonId	integer	evet	Tanımlı kargo entegrasyon id değeri
Urunler	List<int>	evet	Siparişteki ürün idlerini içeren List<int> tipinde liste.
KargoTakipNo	string	evet	Kargo takip numarası değeri
KontrolEtme	bool	evet	Sipariş paketlenme durumunu kontrol parametresi. True gönderilirse aynı sipariş için birden fazla paket oluşturulabilir.
MailGonder	bool	evet	Paket oluştuğunda mail gönderilmesi için true gönderilmelidir.
SmsGonder	bool	evet	Paket oluştuğunda sms gönderilmesi için true gönderilmelidir.
BarkodBilgisi	string	evet	Sipariş için kargo tarafında eşleştirilecek barkod bilgisi. Boş gönderilir ise otomatik oluşur.
KargoTakipLink	string	evet	Siparişin kargo takip link değeri. Link yoksa boş gönderilebilir.
KargoTakipLinkGoster	bool	evet	Kargo takip link girildi ise kullanılma durumunu belirleyen parametre. True gönderilir ise ve KargoTakipLink dolu ise Hesabım > Siparişlerim ve siparistakip.aspx sayfalarında kargom nerede butonuna tıkladığında takip linkteki adres yeni sekmede açılır.

Response = string

SaveSiparisKargoPaketCevap

Örnek Kullanım;


```

SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServisClient();
    // siparişin içerisindeki ürünleri alıyoruz.
List<WebSiparisUrun> webSiparisUrunListe =siparisServisClient.SelectSiparisUrun("uyekodu", 1, false);

    // webSiparisUrunListe içerisindeki ürünlerin id değerlerini integer bir listeye dolduruyoruz.
    List<int> urunidList = webSiparisUrunListe.Select(x => x.ID).ToList();

    //kontrol etme siparişe kargo paketi eklenip eklenmediğini kontrol eder. Eğer kontrol etme
değerini true gönderirsek kontrol edilmez ve aynı sipariş bir çok kez kaydedilebilir. False gönderilir ise bir
sipariş ile bir kayıt oluşturulabilir eğer o sipariş id ile oluşmuş başka bir siparisKargoPaket bulunuyorsa yeni
kayıt oluşturmaz.

string SaveSiparisKargoPaketCevap = siparisServisClient.SaveSiparisKargoPaket("uyekodu", 1, 1, 2, urunidList,
"takipno", true, true, true, "", 1, "takiplink",false);

```

3 - SaveSiparisKargoPaketKargoTakipNo

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Sipariş kargo paket tablosundaki Sipariş id değeri.
PaketId	integer	evet	Sipariş kargo paket tablosundaki id değeri.
KargoTakipNo	string	evet	Eklenmek istenen kargo takip numarası.
KargoTakipLink	string	evet	Siparişin kargo takip link değeri. Link yoksa boş gönderilebilir.
KargoTakipLinkGoster	bool	evet	Kargo takip link girildi ise kullanılma durumunu belirleyen parametre. True gönderilir ise ve KargoTakipLink dolu ise Hesabım > Siparişlerim ve siparistakip.aspx sayfalarında kargom nerede butonuna tıkladığında takip linkteki adres yeni sekmede açılır.

Response =

SaveSiparisKargoPaketKargoTakipNoResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsErros	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

Örnek kullanım;

```
SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServisClient();
    // kargoPaketCevap ta işlemin ne şekilde sonuçlandığına dair bilgi döndürülüyor.
    SaveSiparisKargoPaketKargoTakipNoResponse
SaveSiparisKargoPaketKargoTakipNoResponse =
siparisServisClient.SaveSiparisKargoPaketKargoTakipNo("uyekodu", 5648, 0, "takipno",
"takiplink",false);
```

4 - SelectSiparis

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
WebSiparisFiltre	WebSipariFiltre	evet	Filtre bilgilerini içeren WebSiparisFiltre sınıfı.
WebSiparisSayfalama	WebSiparisSayfalama	evet	Sayfalama değerlerini içeren WebSiparisSayfalama sınıfı

WebSipariFiltre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
EntegrasyonAktarildi	integer	hayır	Entegrasyon aktarılma durumu.
EntegrasyonParams	WebSiparisEntegrasyon	evet	Siparişin entegrasyon parametreleri.
IptalEdilmisUrunler	bool	hayır	İptal edilmiş ürünlerin getirilme durumu.
FaturaNo	string	hayır	Fatura numarası.
OdemeDurumu	Ödeme Durumu Değişkenleri	hayır	Ödeme durumu.
OdemeTipi	Ödeme Tipi Değişkenleri	hayır	Ödeme tipi.
SiparisDurumu	Sipariş Durumu Değişkenleri	hayır	Sipariş durumu.
SiparisID	İnt	hayır	Sipariş id değeri.
SiparisKaynagi	string	hayır	Sipariş kaynağı.

SiparisKodu	string	hayır	Sipariş kodu.
SiparisTarihiBas	datetime	hayır	Filtreleme sipariş başlangıç tarihi
SiparisTarihiSon	datetime	hayır	Filtreleme sipariş bitiş tarihi
StrSiparisDurumu	string	hayır	Sipariş durumu string değeri.
TedarikciID	integer	hayır	Tedarikçi id değeri.
UyeID	integer	hayır	Üye id değeri.
SiparisNo	string	hayır	Sipariş numarası.
UyeTelefon	string	hayır	Üye telefon.

WebSiparisEntegrasyon

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
AlanDeger	string	hayır	Alan değer.
Deger	string	hayır	Değer.
EntegrasyonKodu	string	hayır	Entegrasyon kodu.
EntegrasyonParamsAktif	bool	hayır	Entegrasyon parametreleri aktiflik durumu.
TabloAlan	string	hayır	Tablo alan.
Tanim	string	hayır	Tanım.

WebSiparisSayfalama

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
BaşlangicIndex	integer	hayır	Sayfalama başlangıç değeri.
KayitSayisi	integer	hayır	Getirilecek kayıt sayısı.
SiralamaDeger	string	hayır	Sıralama değeri. Örn: "Id"
SiralamaYonu	string	hayır	Sıralama yönü. Artan için "ASC" azalan için "DESC"

Response =

List<WebSiparis>

WebSiparis

Adı	Tipi	Açıklama
AdiSoyadi	string	Ad soyad bilgisi.
Durum	integer	Durum bilgisi.
EntegrasyonAktarildi	bool	Entegrasyon aktarıldı durumu bilgisi
FaturaAdresId	integer	Fatura adres id değeri.
FaturaAdresi	FaturaAdres	Fatura adres detaylarını içeren FaturaAdres sınıfı
FaturaNo	string	Fatura numarası.
FaturaTarihi	datetime	Fatura tarihi.
HediyeCeki	string	Hediye çeki değeri.
HediyeCekiTutari	double	Hediye çeki tutarı.
HediyePaketiNotu	string	Hediye paketi notu.
HediyePaketiTutari	double	Hediye paketi tutarı.
HediyePaketiVar	bool	Hediye paketi bulunma durumu.
ID	integer	Id değeri.
IPAdresi	string	Siparis verilen ip adresi.
IndirimTutari	double	Indirim tutar değeri.
KargoAdresID	integer	Kargo adreslerindeki id.
KargoEntegrasyonID	integer	Kargo entegrasyonlarındaki id.
KargoEntegrasyonTakipNo	string	Kargo entegrasyon takip numarası.
KargoFirmaId	integer	Kargo firma id değeri.
KargoTakipNo	string	Kargo takip numarası.
KargoTutari	double	Kargo tutarı.
Kaynak	integer	Kaynak,.

Kur	double	Kur.
Mail	string	Mail adresi.
Maliyet	double	Maliyet.
Odemeler	List<WebSiparisOdem e>	Odeme listesi.
ParaBirimi	string	Para birimi .
Referer	string	Referer deęeri.
ReklamKaynagi	string	Reklam kaynaęı.
SepetKampanyasiIndirimi	double	Sepet kampanyası indirim deęeri.
SiparisDurumu	string	Sipariř durumu.
SiparisKaynagi	string	Sipariř kaynaęı.
SiparisNotu	string	Sipariř notu.
SiparisTarihi	datetime	Sipariř tarihi.
SiparisToplamTutari	double	Sipariř toplam tutarı.
StokDustu	bool	Stok dan dűřme durumu.
TeslimatAdresi	TeslimatAdres	Teslimat adresi bilgilerini ieren TeslimatAdres sınıfı
TeslimatGunu	datetime	Teslimat gűnű
TeslimatSaati	string	Teslimat saati
ToplamKdv	double	Toplam kdv
ToplamTutar	double	Toplma tutar
Tutar	double	Tutar
Urunler	List<WebSiparisUrun>	űrűnler listesi
UyeAdi	string	űye adi
UyeID	integer	űye id deęeri
UyeMusteriKodu	string	űye műřteri kodu
UyeSoyadi	string	űye soyadı

FaturaAdres

Adı	Tipi	Açıklama
Adres	string	Adres bilgisi
AliciTelefon	string	Alici telefon numarası
EntegrasyonId	string	Entegrasyon id bilgisi
FirmaAdi	string	Firma adı
ID	integer	Id değeri
Il	string	İl bilgisi
IlId	integer	İl id
IlKodu	string	İl kodu
Ilce	string	İlce bilgisi
IlceId	integer	İlçe id
IlceKodu	string	İlçe kodu
Ulke	WebUlke	Ülke bilgisini içeren WebUlke sınıfı
VergiDairesi	string	Vergi dairesi
VergiNo	string	Vergi numarası
isKurumsal	bool	Kurumsallık durumu

WebUlke

Adı	Tipi	Açıklama
Alpha2Code	string	Alpha2Code örn = "TR"
Alpha3Code	string	Alpha3Code örn = "TUR"

WebSiparisOdeme

Adı	Tipi	Açıklama
-----	------	----------

BankaKomisyonu	double	Banka komisyon değeri
Checksum	string	Check sum değeri.
HavaleBankaID	integer	Havale banka id
HavaleHesapID	integer	Havale hesap id
ID	integer	Id
KKOdemeBankaID	integer	Kredi karti ödeme bankası id
KapıdaOdemeTutari	double	Kapıda ödeme tutarı
OdemeIndirimi	double	Ödeme indirimi
OdemeNotu	string	Ödeme notu
OdemeSecenekID	integer	Ödeme seçenek id
OdemeTipi	integer	Ödeme tipi
Onaylandi	integer	Onaylandi durumu
PosReferansID	string	Pos referans id değeri.
SiparisID	integer	Siparis id.
TaksitSayisi	integer	Taksit sayısı
Tarih	datetime	Tarih
Tutar	double	Tutar
UyeID	integer	Üye id

TeslimatAdres

Adı	Tipi	Açıklama
Adres	string	Adres bilgisi
AdresTarifi	string	Adres tarifi
AliciAdi	string	Alıcı adı
AliciTelefon	string	Alıcı telefon

ID	integer	Id değeri
Il	string	İl
IIId	integer	İl id değeri
IlKodu	string	İl kodu
Ilce	string	İlçe
IlceId	integer	İlçe id değeri
IlceKodu	string	İlçe kodu
PostaKodu	string	Posta kodu
Ulke	WebUlke	Ülke bilgisini içeren WebUlke sınıfı

WebSiparisUrun

Adı	Tipi	Açıklama
Adet	double	Ürün Adedi
Barkod	string	Barkod
Durum	integer	Durum
DurumAd	string	Durum adı
ID	integer	Id değeri
IslemAd	string	İşlem adı
IslemID	integer	İşlem id değeri
KampanyaID	integer	Kampanya id değeri
KampanyaIndirimTutari	double	Kampanya indirim tutarı
KdvOrani	integer	Kdv oranı
KdvTutari	double	Kdv tutarı
MagazaAtamaTarihi	datetime	Mağaza atama tarihi
MagazaDurum	integer	Mağaza durum

MagazaGonderimTarihi	datetime	Mağaza gönderim tarihi
MagazaID	integer	Mağaza id
MagazaKodu	string	Mağaza kodu
Maliyet	double	Maliyet
SiparisId	Integer	Sipariş id
StokKodu	string	Stok kodu
TedarikciID	integer	Tedarikçi id
TedarikciKodu	string	Tedarikçi kodu
TedarikciKodu2	string	Redarikçi kodu 2
Tutar	double	Tutar
UrunAdi	string	Ürün adı
UrunID	integer	Ürün id değeri
UrunKartiID	integer	Ürün karti id değeri

Örnek Kullanım

```

SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();

// Tüm integer alanlar için -1 gönderildiğinde o alana filtreleme yapılmaz. Hiçbir alan
zorunlu değil filtrelemek istenilen bilgilere göre doldurulabilir.
WebSiparisFiltre webSiparisFiltre = new WebSiparisFiltre
{
    EntegrasyonAktarildi = -1, // sipariş aktarılma durumu 0 = aktarılmayanlar, 1 =
    aktarılanlar, -1 = hepsi
    EntegrasyonParams = new WebSiparisEntegrasyon
    {
        AlanDeger = "",
        Deger = "",
        EntegrasyonKodu = "",
        EntegrasyonParamsAktif = true,
        TabloAlan = "",
        Tanim = ""
    },
    iptalEdilmisUrunler = true, // iptal edilmiş siparişlerin kontrolü
    FaturaNo = "",
    OdemeDurumu = -1,
    OdemeTipi = -1, // siparişin ödeme tipi durumu
    SiparisDurumu = -1,
    SiparisID = -1,
    SiparisKaynagi = "",
    SiparisKodu = "",
    SiparisTarihiBas = new DateTime(2017, 10, 15), //filtrede kullanılacak sipariş başlangıç
    tarihi

```

```

tarihi SiparisTarihiSon = new DateTime(2018, 11, 15), // filtrede kullanılacak sipariş bitiş
StrSiparisDurumu = "",
TedarikciID = -1,
UyeID = -1,
SiparisNo = "",
UyeTelefon = ""
};
WebSiparisSayfalama webSiparisSayfalama = new WebSiparisSayfalama
{
    BaslangicIndex = 0, // bulunan kayıtların başlangıç index i - zorunlu değil
    KayıtSayisi = 100,
    SıralamaDegeri = "id", // kayıtların hangi alana göre sıralanacağı - zorunlu değil
    SıralamaYonu = "Desc" // zorunlu değil
};

List<WebSiparis> siparisListe = siparisServisClient.SelectSiparis(uyeKodu, webSiparisFiltre,
webSiparisSayfalama);

```

5 - SelectSiparisKargoPaket

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
Filtre	WebSiparisKargoFiltre	evet	Filtre bilgilerini içeren WebSiparisKargoFiltreSınıfı

WebSiparisKargoFiltre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
KargoEntegrasyonID	integer	hayır	Kayıtlı kargo entegrasyon id değeri
KargoTakipNoDurum	integer	hayır	Karga takip no durum
PaketlemeTarihiBas	datetime	hayır	Paketleme tarihi başlangıç değeri
PakelemeTarihiBit	datetime	hayır	Paketleme tarihi bitiş değeri
SiparisID	integer	hayır	Sipariş id
SiparisKargoPaketID	integer	hayır	Sipariş kargo paket id değeri

Response =

WebKargoPaket

Adı	Tipi	Açıklama
EklenmeTarihi	Datetime	Eklenme tarihi
ID	integer	Id değeri
KargoEntegrasyonId	integer	Kargo entegrasyon id
KargoEntegrasyonTanim	string	Kargo entegrasyon adı
KargoTakipNumarasi	string	Kargo takip numarası
SiparisDurum	integer	Sipariş durum bilgisi
SiparisID	integer	Sipariş id
SiparisUrunDurumID	integer	Sipariş ürün durum id
SiparisUrunDurumTanim	string	Sipariş ürün durum tanımı
Urun_Liste	List<SiparisKargoPaketUrun>	Ürünleri içeren SiparisKargoPaketUrun sınıfı listesi
Urunler	List<integer>	Ürünlerin id değerleri listesi
KargoTakipLink	string	Siparişin kargo takip link değeri. Link yoksa boş gönderilebilir.
BarkodBilgisi	string	Sipariş için kargo tarafında eşleştirilecek barkod bilgisi. Boş gönderilir ise otomatik oluşur.
KargoTakipLinkGoster	bool	Kargo takip link girildi ise kullanılma durumunu belirleyen parametre. True gönderilir ise ve KargoTakipLink dolu ise Hesabım > Siparişlerim ve siparistakip.aspx sayfalarında kargom nerede butonuna tıklandığında takip linkteki adres yeni sekmede açılır.

SiparisKargoPaketUrun

Adı	Tipi	Açıklama
Adet	double	Adet
ID	integer	Id değeri
UrunAdi	string	Ürün adı
UrunID	integer	Ürün id
UrunKartiID	integer	Ürün kartı id

UrunResmi	string	Ürün resmi
-----------	--------	------------

Örnek kullanım;

```

SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();

// hiç bir alanın girilmesi zorunlu değildir.
// integer alanlar -1 olarak gönderilirse filtreleme yapılmaz
WebSiparisKargoPaketFiltre webSiparisKargoPaketFiltre = new WebSiparisKargoPaketFiltre
{
    KargoEntegrasyonID=-1, // kayıtlı kargo entegrasyon id değeri
    KargoTakipNoDurum=1, // kargo takip numarası olanları getirmek için bu alana 1
    değeri verilmeli. 0 verilirse kargo takip numarası olmayanları filtreler
    PaketlenmeTarihBas=new DateTime(2016,10,10),
    PaketlenmeTarihBit=new DateTime(2018,12,10),
    SiparisID=-1,
    SiparisKargoPaketID=-1
};

List<WebKargoPaket> kargoPaketListe = siparisServisClient.SelectSiparisKargoPaket(uyeKodu,
webSiparisKargoPaketFiltre);

```

6 – SelectSiparisOdeme

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Ödemesi getirilmek istenen siparişin id değeri
OdemeId	integer	hayır	0 gönderilebilir.

Response =

List<WebsiparisOdeme>

WebSiparisOdeme

Adı	Tipi	Açıklama
BankaKomisyonu	double	Banka komisyon değeri
Checksum	string	Check sum değeri.
HavaleBankaID	integer	Havale banka id

HavaleHesapID	integer	Havale hesap id
ID	integer	Id
KKOdemeBankaID	integer	Kredi karti ödeme bankası id
KapıdaOdemeTutari	double	Kapıda ödeme tutarı
OdemeIndirimi	double	Ödeme indirimi
OdemeNotu	string	Ödeme notu
OdemeSecenekID	integer	Ödeme seçenek id
OdemeTipi	integer	Ödeme tipi
Onaylandi	integer	Onaylandi durumu
PosReferansID	string	Pos referans id değeri.
SiparisID	integer	Siparis id.
TaksitSayisi	integer	Taksit sayısı
Tarih	datetime	Tarih
Tutar	double	Tutar
UyeID	integer	Üye id

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
// Ödeme id 0 gönderilerek siparişin ödeme bilgisi alınabilir.
List<WebSiparisOdeme> odemeListe = siparisServisClient.SelectSiparisOdeme(uyeKodu, 588, 0);
```

7 - SelectSiparisUrun

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Ürünleri getirilmek istenen siparişin id si.
İptalEdilmisUrunler	bool	evet	İptal edilen ürünlerin getirilip getirilmeyeceği bilgisi

Response =

List<WebSiparisUrun>

WebSiparisUrun

Adı	Tipi	Açıklama
Adet	double	Ürün Adedi
Barkod	string	Barkod
Durum	integer	Durum
DurumAd	string	Durum adı
ID	integer	Id değeri
IslemAd	string	İşlem adı
IslemID	integer	İşlem id değeri
KampanyaID	integer	Kampanya id değeri
KampanyaIndirimTutari	double	Kampanya indirim tutarı
KdvOrani	integer	Kdv oranı
KdvTutari	double	Kdv tutarı
MagazaAtamaTarihi	datetime	Mağaza atama tarihi
MagazaDurum	integer	Mağaza durum
MagazaGonderimTarihi	datetime	Mağaza gönderim tarihi
MagazaID	integer	Mağaza id
MagazaKodu	string	Mağaza kodu
Maliyet	double	Maliyet
SiparisId	Integer	Sipariş id
StokKodu	string	Stok kodu
TedarikciID	integer	Tedarikçi id

TedarikciKodu	string	Tedarikçi kodu
TedarikciKodu2	string	Redarikçi kodu 2
Tutar	double	Tutar
UrunAdi	string	Ürün adı
UrunID	integer	Ürün id değeri
UrunKartiID	integer	Ürün karti id değeri

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
// İptalEdilmisUrunler değeri false gönderilirse iptal edilen ürünler getirilmez.
List<WebSiparisUrun> urunListe = siparisServisClient.SelectSiparisUrun(uyeKodu, 588, false);
```

8 - SelectSiparisUrunDurumlari

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisDurumId	integer	evet	Kayıtlı sipariş durum id değeri.
İşlem	integer	evet	Getirilmek istemen işlem numarası.
Aktif	integer	evet	Aktiflik durumu 1 = aktif , 0 = aktif olmayan , -1 = hepsi

Response =

List<SiparisUrunDurumlari>

SiparisUrunDurumlari

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Id değeri.
Tanim	string	Siparis ürün Durum Tanımı

Aktif	bool	Aktiflik durumu.
İşlem	integer	İşlem değeri.

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
// gönderilecek parametrelerde integer olanlar -1 gönderilir ise o alanlara filtreleme
yapılmaz. Yani tüm integer alanlar -1 gönderilir ise tüm kayıtlar döner.
List<SiparisServis.SiparisUrunDurumlari> siparisUrunDurumlariListe =
siparisServisClient.SelectSiparisUrunDurumlari(uyeKodu, -1, -1, -1);
```

9 – SetSiparisAktarildi

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Aktarılmak istenen siparişe ait id değeri.

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
siparisServisClient.SetSiparisAktarildi(uyeKodu, 588);
```

10– SetSiparisAktarildiIptal

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Aktarımı iptal edilmek istenen siparişe ait id değeri.

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
siparisServisClient.SetSiparisAktarildiIptal(uyeKodu, 588);
```


11- SetSiparisDurum

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SetSiparisDurumRequest	SiparisUrunDurumRequest	evet	Sipariş ve durum bilgilerini içeren sınıf.

SiparisUrunDurumRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Durum	WebSiparisDurumlari	evet	Sipariş durumu
KargoTakipNo	string	hayır	Kargo takip numarası
MailBilgilendir	bool	hayır	Mail ile bilgilendirme durumu
SiparisID	integer	evet	Sipariş id

WebSiparisDurumlari

Adı	Değer
Ön sipariş	0
Onay bekliyor	1
Onaylandı	2
Ödeme bekliyor	3
Paketleniyor	4
Tedarik ediliyor	5
Kargoya verildi	6
Teslim edildi	7
Iptal	8

Iade	9
Silinmis	10
IadeTalepAlindi	11
IadeUlastiOdemeYapilacak	12
IadeOdemeYapildi	13
TeslimOncesiIptal	14
IptalTalebi	15

Response =

SetSiparisDurumResponse

SetSiparisDurumResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsErros	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

Örnek kullanım;

```

SetSiparisDurumRequest setSiparisDurumRequest = new SetSiparisDurumRequest
{
    Durum = WebSiparisDurumlari.Onaylandi, // zorunlu. eğer gönderilmez ise 0 kabul
    edilir.
    KargoTakipNo = "",
    MailBilgilendir = true,
    SiparisID = 588 // * zorunlu
};
SetSiparisDurumResponse setSiparisDurumResponse = siparisServisClient.SetSiparisDurum(uyeKodu,
setSiparisDurumRequest);

```

12- SetSiparisKargoyaVerildi

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
-----	------	---------	----------

UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Kargoya verildi yapılmak istenen siparişe ait id değeri.

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
siparisServisClient.SetSiparisKargoyaVerildi(uyeKodu, 588);
```

13- SetSiparisTeslimEdildi

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Teslim edildi yapılmak istenen siparişe ait id değeri.

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
siparisServisClient.SetSiparisTeslimEdildi(uyeKodu, 588);
```

14- GetKargoSecenek

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
GetKargoSecenekRequest	GetKargoSecenekRequest	evet	Sorgu bilgilerini içeren GetKargoSecenekRequest sınıfı.

GetKargoSecenekRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
ParaBirimi	string	evet	Para birimi değeri

SehirId	integer	evet	Iller tablosundaki id deęeri. Örn: 1 = Adana
Sepet	ServisSepet	evet	Yeni bir ServisSepet nesnesi oluşturulup gönderilebilir.

Response =

List<WebKargoFirma>

WebKargoFirma

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Id deęeri.
KapıdaOdeme	bool	Kapıda ödeme durumu
KapıdaOdemeFiyati	double	Kapıda ödeme fiyatı
KapıdaOdemeKK	bool	Kapıda kredi kartı ödeme durumu
KapıdaOdemeKKFiyati	double	Kapıda kredi kartı ödeme fiyatı
Tanim	string	Kargo firma adı

Örnek kullanım;

```

SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();

    GetKargoSecenekRequest getKargoSecenekRequest = new GetKargoSecenekRequest
    {
        ParaBirimi = "USD",
        SehirId = 34,
        Sepet = new ServisSepet // bu şekilde gönderilebilir
        {
            Urunler = new List<ServisSepetUrun>()
        }
    };
    List<WebKargoFirma> webKargoFirmaListe = siparisServisClient.GetKargoSecenek(uyeKodu,
getKargoSecenekRequest);

```

15- SaveKargoTakipNo

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
-----	------	---------	----------

UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Kargo takip numarası eklenmek istenen sipariş id değeri.
KargoKodu	string	evet	Boş gönderilebilir
KargoTakipNo	string	evet	Kaydedilmek istenen kargo takip numarası değeri
KargoTakipLink	string	evet	Siparişin kargo takip link değeri. Link yoksa boş gönderilebilir.
BarkodBilgisi	string	evet	Sipariş için kargo tarafında eşleştirilecek barkod bilgisi. Boş gönderilir ise otomatik oluşur.
KargoTakipLinkGoster	bool	evet	Kargo takip link girildi ise kullanılma durumunu belirleyen parametre. True gönderilir ise ve KargoTakipLink dolu ise Hesabım > Siparişlerim ve siparistakip.aspx sayfalarında kargom nerede butonuna tıklandığında takip linkteki adres yeni sekmede açılır.

Response = string

saveKargoTakipSonuc

Örnek kullanım;

```
SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServisClient();
string saveKargoTakipNoSonuc = siparisServisClient.SaveKargoTakipNo("uyekodu", 5648, "", "4561562545",
"takiplink","barkodbilgisi",true);
```

16- GetOdemeTipleri

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.

Response =

List<SiparisOdemeTipleri>

SiparisOdemeTipleri

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Sipariş ödeme tipi id

Tanim	String	Sipariş ödeme tipi adı
-------	--------	------------------------

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
List<SiparisOdemeTipleri> OdemeTipleriListe = siparisServisClient.GetOdemeTipleri(uyeKodu);
```

17- GetSepet

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
GetSepetRequest	GetSepetRequest	evet	Sorgu bilgilerini içeren GetSepetRequest sınıfı

GetSepetRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
KampanyaID	integer	hayır	Kampanya ID değeri
SepetID	integer	evet	Sepet id değeri(Uye id girildiyse gönderilmeyebilir)
UyeID	integer	evet	Uye id değeri(SepetID girildiyse gönderilmeyebilir)

Response =

List<**ServisSepet**>

ServisSepet

Adı	Tipi	Açıklama
GenelKDVToplam	double	Genel toplam kdv değeri
GenelToplam	double	Genel toplam
HediyeCekiKodu	string	Hediye çeki kodu

HediyeCekiTutari	double	Hediye çeki tutarı
HediyeCekiZubizuKampanyaId	integer	Hediye çeki zubizu kampanya id değeri
HediyePaketiTutari	double	Hediye paketi tutarı
HopiIndirimi	double	Hopi indirim
HopiParacikKullanimi	double	Hopi paracık kullanımı
IndirimlerToplami	double	İndirimler toplamı
KampanyaID	integer	Kampanya id
KampanyaIndirimKDV	double	Kampanya indirim kdv
KampanyaIndirimTutari	double	Kampanya indirim tutarı
KampanyasizUrunlerToplami	double	Kampanyasız ürünler toplamı
OverrateSahipID	integer	Overrate sahip id
SahipID	string	Sahip id
SepetID	integer	Sepet id
SepetParaBirimiDilKodu	string	Sepet para birimi dil kodu
ToplamKDV	double	Toplam kdv
ToplamTutar	double	Toplam tutar
ToplamUrunAdedi	integer	Toplam ürün adedi
UrunOzellestirmeFiyatlari	double	Ürün özelleştirme fiyatları
Urunler	List<ServisSepetUrun>	Sepetteki ürünlerin listesini içeren liste

ServisSepetUrun

Adı	Tipi	Açıklama
AsortiUrunKartiId	integer	Asorti ürün kartı id
Adet	double	Adet
Desi	float	Desi

EkSecenekOzellik	string	Ek seçenek özellik
EtiketId	integer	Etiket id
Fiyati	double	Fiyat
FormId	integer	Form id
FormIdList	List<integer>	Form id listesi
ID	integer	Id
IndirimTutari	double	Indirim tutarı
KDVOrani	integer	Kdv oranı
KDVTutari	double	Kdv tutarı
KampanyaBagliUrunId	integer	Kampanya bağlı ürün id
KampanyaID	integer	Kampanya id
KampanyaIleEklendi	bool	Kampanya elle eklendi
KampanyaKaynakliIndirimTutari	double	Kampanya kaynak indirim tutar
KampanyaTanimplari	List<string>	Kampanya tanımları
KargoIndirimi	double	Kargo indirimi
KargoUcreti	double	Kargo ücreti
Kategoriler	List<integer>	Kategori id lerini içeren liste
MaksTaksitSayisi	integer	Maksimum taksit sayısı
Marka	string	Marka
MarkaID	integer	Marka id
OzellestirmeTutari	double	Özelleştirme tutarı
ParaBirimi	string	Para birimi
ParaBirimiDilKodu	string	Para birimi dil kodu
SanalUrun	bool	Sanal ürün
SepetAlimMaks	double	Sepette maksimum alım adedi

SepetAlimMin	double	Seteppe minimum alım adedi
SpotResim	string	Spot resim
StokKodu	string	Stok kodu
ToplamIndirimTutari	double	Toplam indirim tutarı
ToplamKDVtutari	double	Toplam kdv tutarı
ToplamSatisFiyati	double	Toplam satış fiyatı
ToplamUrunSepetFiyati	double	Toplam ürün sepet fiyatı
ToplamUrunSepetFiyatiKDVli	double	Toplam ürün sepet fiyatı(kdv dahil)
Url	string	Url değeri
UrunAdediKademeDeger	double	Ürün adedi kademe değeri
UrunAdediMinimumDeger	double	Ürün adedi minimum değeri
UrunAdediOndalikliSayiGirilebilir	bool	Ürün adedi ondalıklı sayı girilebilir
UrunAdi	string	Ürün adı
UrunID	integer	Ürün id
UrunKampanyaliEklendi	bool	Kampanyalı eklenme durumu
UrunKartiID	integer	Ürün kartı id
UrunKategoriID	integer	Ürün kategori id
UrunNotu	string	Ürün notu
UrunSatisFiyati	double	Ürün satış fiyatı
UrunSatisFiyatiKDV	double	Ürün satış fiyatı kdv
UrunSepetFiyati	double	Ürün sepet fiyatı
UrunSepetFiyatiKDV	double	Ürün sepet fiyatı kdv
UrunSepetFiyatiKDVli	double	Ürün sepet fiyatı(kdv dahil)
IsSepetUcretsizKargo	bool	Sepet ücretsiz kargo olma durumu
IsUcretsizKargo	bool	Ücretsiz kargo durumu

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();

    GetSepetRequest getSepetRequest = new GetSepetRequest
    {
        KampanyaID = 3,
        SepetID = 1,
        UyeID = 1
    };
    ServisSepet servisSepet = siparisServisClient.GetSepet(uyeKodu, getSepetRequest);
```

18- SelectCariOdeme

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
WebSiparisOdemeFiltre	WebSiparisOdemeFiltre	evet	Ödeme filtre bilgilerini içeren WebSiparisOdemeFiltre sınıfı.

WebSiparisOdemeFiltre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
OdemeDurumu	integer	hayır	Ödeme durumu değeri
OdemeID	integer	hayır	Ödeme id
OdemeTarihiBas	datetime	hayır	Filtre ödeme tarihi başlangıç
OdemeTarihiSon	datetime	hayır	Filtre ödeme tarihi bitiş
OdemeTipi	integer	hayır	Ödeme tipi
SiparisID	integer	hayır	Sipariş id değeri
UyeID	integer	hayır	Uye id değeri

Response =

List<[WebSiparisOdeme](#)>

WebSiparisOdeme

Adı	Tipi	Açıklama
BankaKomisyonu	double	Banka komisyon değeri
CheckSum	string	Check sum değeri.
HavaleBankaID	integer	Havale banka id
HavaleHesapID	integer	Havale hesap id
ID	integer	Id
KKOdemeBankaID	integer	Kredi karti ödeme bankası id
KapıdaOdemeTutari	double	Kapıda ödeme tutarı
OdemeIndirimi	double	Ödeme indirimi
OdemeNotu	string	Ödeme notu
OdemeSecenekID	integer	Ödeme seçenek id
OdemeTipi	integer	Ödeme tipi
Onaylandi	integer	Onaylandi durumu
PosReferansID	string	Pos referans id değeri.
SiparisID	integer	Siparis id.
TaksitSayisi	integer	Taksit sayısı
Tarih	datetime	Tarih
Tutar	double	Tutar
UyeID	integer	Üye id

Örnek kullanım;

```

SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();

// integer alanlarda -1 gönderilir ise o alanda filtreleme yapılmaz.
WebSiparisOdemeFiltre webSiparisOdemeFiltre = new WebSiparisOdemeFiltre
{
    OdemeDurumu = -1,
    OdemeID = -1,
    OdemeTarihiBas = new DateTime(2005, 10, 10),
    OdemeTarihiSon = new DateTime(2018, 10, 10),
    OdemeTipi = -1,
    SiparisID = -1,
    UyeID = -1
};
List<WebSiparisOdeme> siparisOdemeListe = siparisServisClient.SelectCariOdeme(uyeKodu,
webSiparisOdemeFiltre);

```

19-SelectSepet

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SepetId	integer	evet	Sepet id değeri
UyeId	integer	evet	Uye id
BaslangicTarihi	datetime	evet	Başlangıç tarihi
BitisTarihi	datetime	evet	Bitiş tarihi

Response =

List<WebSepet>

WebSepet

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Id değeri
SepetTarihi	datetime	Sepet tarihi
Urunler	List<WebSepetUrun>	Sepetteki ürünlerin listesi
UyeAdi	string	Üye adı

UyeID	integer	Üye Id
UyeMail	string	Üye mail

WebSepetUrun

Adı	Tipi	Açıklama
Adet	double	Adet
Desi	double	Desi
Fiyati	double	Fiyat
ID	integer	Id
KDVOrani	integer	Kdv oranı
KDVTutari	double	Kdv tutarı
KargoUcreti	double	Kargo ücreti
ParaBirimi	string	Para birimi
ParaBirimiDilKodu	string	Para birimi dil kodu
SepetID	integer	Sepet id
SpotResim	string	Spot resim
StokKodu	string	Stok kodu
UcretsizKargo	bool	Ücretsiz kargo durumu
UrunAdi	string	Ürün adı
UrunID	integer	Ürün id
UrunKartiID	integer	Ürün kartı id
UrunSepetFiyati	double	Ürün sepet fiyatı
UrunSepetFiyatiKDV	double	Ürün sepet fiyatı kdv

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
List<WebSepet> webSepetListe = siparisServisClient.SelectSepet(uyeKodu, 83, 1, new
DateTime(2016, 10, 10), new DateTime(2018, 10, 10));
```

20-SelectWebSepet

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SelectWebSepetRequest	SelectWebSepetRequest	evet	Sorgu için gerekli bilgileri içeren SelectWebSepetRequest sınıfı.

SelectWebSepetRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Dil	string	hayır	Dil değeri boş gönderilir ise "TR" kabul edilir
ParaBirimi	string	hayır	Para birimi
SepetId	integer	hayır	Kayıtlı sepet id
UyeId	integer	hayır	Kayıtlı üye id

Response =

List<WebSepet>

WebSepet

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Id değeri
SepetTarihi	datetime	Sepet tarihi
Urunler	List<WebSepetUrun>	Sepetteki ürünlerin listesi
UyeAdi	string	Üye adı
UyeID	integer	Üye Id

UyeMail	string	Üye mail
---------	--------	----------

WebSepetUrun

Adı	Tipi	Açıklama
Adet	double	Adet
Desi	double	Desi
Fiyati	double	Fiyat
ID	integer	Id
KDVOrani	integer	Kdv oranı
KDVTutari	double	Kdv tutarı
KargoUcreti	double	Kargo ücreti
ParaBirimi	string	Para birimi
ParaBirimiDilKodu	string	Para birimi dil kodu
SepetID	integer	Sepet id
SpotResim	string	Spot resim
StokKodu	string	Stok kodu
UcretsizKargo	bool	Ücretsiz kargo durumu
UrunAdi	string	Ürün adı
UrunID	integer	Ürün id
UrunKartiID	integer	Ürün kartı id
UrunSepetFiyati	double	Ürün sepet fiyatı
UrunSepetFiyatiKDV	double	Ürün sepet fiyatı kdv

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();

SelectWebSepetRequest selectWebSepetRequest = new SelectWebSepetRequest
{
    Dil = "",
    ParaBirimi = "TL",
    SepetId = 73,
    UyeId = 1
};
List<WebSepet> webSepetListesi = siparisServisClient.SelectWebSepet(uyeKodu,
selectWebSepetRequest);
```

21-SetFaturaNo

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SiparisId	integer	evet	Fatura numarası eklenecek sipariş id değeri.
FaturaNo	string	evet	Eklenecek fatura numarası

Örnek kullanım;

```
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServis.SiparisServisClient();
siparisServisClient.SetFaturaNo(uyeKodu, 1, "1561465165");
```

22-SetSiparisUrunDurum

İşlem id

Adı	Değer
Beklemede	0
İşlemede	1
İptalEdildi	2
KargoyaVerildi	3

Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
Request	SetSiparisUrunDurumRequest	evet	İşlem için gerekli bilgileri içeren SetSiparisUrunDurumRequest Sınıfı

SetSiparisUrunDurumRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
SiparisID	integer	Evet	Siparis id değeri
SiparisUrunID	integer	Evet	Sipariş ürün id değeri.
DurumId	integer	Evet	Siparis ürün durum id değeri
Islem	integer	Evet	İşlem id
Adet	integer	Hayır	Gönerilen ürün id li kaç ürünün durumu değişeceğini belirten parametre
İadeNedenID	integer	Hayır	İade nedeni id değeri

Response = SetSiparisUrunDurumResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
ErrorCode	integer	Başarısız işlem hata kodu
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

Örnek kullanım;

```
SetSiparisUrunDurumRequest setSiparisUrunDurumRequest = new SetSiparisUrunDurumRequest
{
    SiparisID = 1,
    SiparisUrunID = 1, // sipariş ürün id değeri
    DurumID = 1, // kayıtlı durum id
    Islem = 1, // kayıtlı durumun işlem değeri
    //Adet=1, // durumu değişecek ürün adedi. Gönderilmez ise tümünün durumu değişir
    //IadeNedenID= 1 // iade nedeni id değeri
};
SiparisServisClient siparisServisClient = new SiparisServisClient();
SetSiparisUrunDurumResponse setSiparisUrunDurumResponse =
siparisServisClient.SetSiparisUrunDurum(uyeKodu, setSiparisUrunDurumRequest);
```

Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş servislerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar